

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, SUDDIVISO PER N. 16 AMBITI TERRITORIALI, PER COMPLESSIVE N. 40 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TERMINE CON FINALITÀ FORMATIVE (DI CUI N. 12 RISERVATE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE E N.6 RISERVATE AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE), DELLA DURATA DI 24 MESI, DI PERSONALE CON MANSIONI DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE

PROVA SCRITTA DI DATA 16 luglio 2025

- 1) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione il segnale di “INIZIO CENTRO ABITATO” prescrive il:**
 - A. limite di velocità a 50 km/h e mantenere la distanza di sicurezza tra i veicoli
 - B. limite di velocità a 70 km/h e il divieto di sorpasso
 - C. limite di velocità a 50 km/h e il divieto dei segnali acustici

- 2) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione i segnali temporanei di pericolo da impiegarsi nel segnalamento dei cantieri devono essere sempre con colore di fondo:**
 - A. giallo
 - B. rosso
 - C. bianco

- 3) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione il segnale “LAVORI” da impiegarsi nel segnalamento e delimitazione dei cantieri in orario notturno e nei casi di scarsa visibilità, deve essere corredato sempre con apparato luminoso di colore:**
 - A. verde a luce fissa
 - B. rosso a luce fissa
 - C. giallo a luce fissa

- 4) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione il senso unico alternato come può essere regolamentato:**
 - A. a discrezione dell'utente stradale
 - B. a tempo, con massimo di dieci minuti per senso di marcia
 - C. a vista, con movieri, con impianto semaforico

- 5) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione i segnali di pericolo sulle strade extraurbane devono essere installati, di norma, a una distanza di:**
 - A. 50 m
 - B. 100 m
 - C. 150 m

6) Secondo il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione l'altezza fuori terra dei "delineatori normali di margine", deve essere compresa fra:

- A. 50 cm e 65 cm
- B. 70 cm e 110 cm
- C. 150 cm e 180 cm

7) Quale è l'unità di misura per rilevare il livello di rumorosità:

- A. Decibel (dB)
- B. Pascal (Pa)
- C. Watt (W)

8) Ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e succ. modifiche, quale risposta è più appropriata alla definizione di "servizio di prevenzione e protezione dai rischi":

- A. un servizio finalizzato esclusivamente a prestare un immediato soccorso in caso d'infortunio sul lavoro
- B. insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività con l'obiettivo di evitare e ridurre rischi professionali per i lavoratori
- C. esclusivamente l'insieme dei dispositivi elettrici e meccanici finalizzati a ridurre i rischi

9) Ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e succ. modifiche, il capo di una squadra di operai, previa specifica formazione, può svolgere il ruolo di "preposto":

- A. sì, ma esclusivamente nei giorni in cui è assente dal servizio il datore di lavoro
- B. no
- C. sì

10) Ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e succ. modifiche, rientra tra gli obblighi del "lavoratore", sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente:

- A. sì
- B. no
- C. non è un obbligo, ma una scelta a discrezione di ciascun lavoratore

11) Nella stagione invernale, con un veloce cambio del tempo atmosferico, da molto nuvoloso a sereno, qual è il maggiore pericolo che l'operaio stradale deve tenere in considerazione:

- A. la possibilità di presenza di acqua sulla sede stradale
- B. la formazione di nebbia
- C. la possibile, veloce formazione di ghiaccio sulla sede stradale

12) Quale è lo scopo dello spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale:

- A. sciogliere la neve ed il ghiaccio
- B. aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza di brina, ghiaccio o neve
- C. rallentare i veicoli in transito

13) Quale è la finalità di una barriera di sicurezza stradale:

- A. contenere eventuali veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata
- B. proteggere la vegetazione o le strutture ai lati della strada
- C. impedire l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni

14) Fra gli elementi di seguito elencati quale di essi è un sistema di protezione della strada dalla caduta sassi:

- A. guard rail
- B. delineatore di margine e segnaletica di pericolo
- C. barriera paramassi, e reti metalliche in aderenza sul versante

15) I mezzi adibiti allo sgombero neve devono operare con:

- A. lampeggianti blu
- B. lampeggianti gialli/arancio accesi
- C. quattro frecce direzionali accese

16) In corrispondenza del segnale verticale "dare precedenza" la segnaletica orizzontale è rappresentata da:

- A. una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
- B. una striscia tratteggiata trasversale
- C. una striscia continua trasversale di larghezza 30 cm

17) Ai sensi del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), quale è la definizione di "strada":

- A. l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli
- B. l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali
- C. l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

18) Quale risposta è tecnicamente appropriata ad elencare gli strati più superficiali di una pavimentazione stradale:

- A. strato nero, grigio e bianco
- B. strato di usura, di collegamento e di base
- C. strato esposto, non esposto ed interno

19) Indicare i principali sistemi per comunicare ed inviare documenti di vario genere ad un gruppo di persone in modo veloce e in tempo reale:

- A. chiamata telefonica
- B. mail, canali social (whats app, instagram, ecc.)
- C. radio ricetrasmittente

20) Ai sensi Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, i delineatori per strade di montagna (consentono di individuare il tracciato stradale in condizioni di alto innevamento) sono caratterizzati da quale combinazione di colori:

- A. bianco e rosso
- B. giallo e nero
- C. rosso e giallo

21) Ai sensi Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, i delineatori modulari di curva stretta o di tornante sono caratterizzati da quale combinazione di colori:

- A. bianco e nero
- B. rosso e nero
- C. giallo e rosso

22) Come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico:

- A. con tabella "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento"
- B. con lampeggianti blu e tabella "lavori in corso"
- C. con lampeggianti di color arancione e pannello bianco/rosso con freccia bianca

23) Secondo il codice della strada per banchina si intende:

- A. l'aiuola spartitraffico
- B. la parte della strada tra la riga di margine e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati
- C. la zona riservata al transito delle biciclette

24) Per un cantiere temporaneo di durata superiore a 2 giorni e inferiore a 7 giorni è obbligatorio:

- A. la posa dei delineatori flessibili
- B. la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo
- C. la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore bianco

25) Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono necessari per il moviere nella gestione del traffico, su un tratto di strada a doppio senso di circolazione all'aperto:

- A. capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti
- B. capi di abbigliamento di colore rosso
- C. capi di abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3, scarpe antinfortunistiche

26) Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega:

- A. stivali in gomma e impermeabile
- B. pantaloni antitaglio, casco con visiera e cuffie antirumore
- C. giacca a vento e scarponi

27) Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo:

- A. nella stagione estiva per il rifacimento della pavimentazione stradale
- B. nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- C. per la realizzazione delle strisce pedonali

28) Qualora la presenza di lavori, depositi o di cantieri stradali determini il restringimento della carreggiata a doppio senso di marcia, ai sensi del Codice della strada e connessi Regolamenti, quale è la larghezza minima della carreggiata oltre alla quale non è necessario istituire il senso unico alternato:

- A. 4,50 m
- B. 5,20 m
- C. 5,60 m

29) Il pannello integrativo (mod. 6/e) (fig. 35) sta ad indicare:

- A. zona prossima a corso d'acqua
- B. zona soggetta ad allagamento
- C. guado



fig. 35



abbinato al pericolo generico

30) Il bordo inferiore dei segnali insistenti su marciapiedi deve avere un'altezza minima dal suolo di:

- A. 2.20 m
- B. 2.10 m
- C. 2.00 m

Trento, 16 luglio 2025

I MEMBRI ESPERTI:

f.to - dott.ssa Paola Rigotti, anche con funzioni di Presidente

f.to - geom. Lucangelo D'Augusta

f.to - sig. Roberto Fracalossi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

f.to - dott.ssa Monica Diana