CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, SUDDIVISO PER N. 16 AMBITI TERRITORIALI, PER COMPLESSIVE N. 40 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TERMINE CON FINALITÀ FORMATIVE, DELLA DURATA DI 24 MESI, DI PERSONALE CON MANSIONI DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE DI CUI 12 RISERVATE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE E 6 RISERVATE AGLI OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

	DOMANDE PROVA ORALE GRUPPO A
A1	Il codice di comportamento si applica solo ai dipendenti provinciali o anche ad altri soggetti? Eventualmente a chi?
A2	A chi si applica il codice di comportamento?
A3	Quali sono i principi a cui deve conformare la propria condotta il dipendente provinciale
A4	I principi generali previsti nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento
A5	Quali principi deve rispettare il dipendente della Provincia Autonoma di Trento in base al codice di comportamento
A6	Come deve comportarsi il dipendente nei confronti dei beni di cui dispone nell'ambito della propria attività lavorativa
A7	Come deve comportarsi il dipendente che viene a conoscenza di informazioni nell'ambito dell'attività lavorativa
A8	Come deve comportarsi il dipendente in caso di regali o altre utilità ricevute

A9	Cosa prevede il codice di comportamento in caso di regali o altre utilità?
A10	Il dipendente può ricevere dei regali o altre utilità ed eventualmente in quale misura?
A11	Il dipendente, nell'ambito della propria attività professionale, può accettare regali o altre utilità?
A12	Il dipendente può chiedere regali o altre utilità a soggetti che possono trarre beneficio dall'attività professionale del dipendente stesso?
A13	Cosa deve fare il dipendente in caso di decisioni che coinvolgano interessi propri o dei propri familiari?
A14	E' possibile che il dipendente provinciale riceva regali o altre utilità?
A15	Il dipendente provinciale può prendere decisioni o svolgere attività qualora abbia un interesse personale?
A16	Cosa deve fare il dipendente in caso di attività che coinvolgano se stesso o i propri familiari e affini?
A17	Cosa deve fare il dipendente che viene a conoscenza di un illecito?
A18	Come deve comportarsi il dipendente nella vita sociale.

A19	Cosa prevede il codice di comportamento per quanto riguarda l'utilizzo delle tecnologie informatiche?
A20	Il dipendente provinciale come deve utilizzare le strumentazioni informatiche messe a disposizione dell'Amministrazione?
A21	Come deve comportarsi in servizio il dipendente provinciale?
A22	Che vincoli impone il codice di comportamento in caso di utilizzo dei social media?
A23	Come deve comportarsi il dipendente provinciale nell'utilizzo dei social media?
A24	Il dipendente provinciale può esprimere qualunque opinione o giudizio anche utilizzando i propri account di social media?
A25	Che limiti prevede il codice di comportamento nell'utilizzo dei social media?
A26	Se il dipendente ha un proprio account di social media, può pubblicare qualunque immagine o commento?
A27	Quando il dipendente provinciale deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni
A28	Quale comportamento deve tenere il dipendente nella vita sociale?

A29	Il codice di comportamento si applica solo ai dipendenti provinciali o anche ad altri soggetti?
A30	Come deve comportarsi il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione?
A31	Come si deve comportare il dipendente nella vita sociale?
A32	Il dipendente può affidare ad altri compiti o attività di propria competenza?
A33	Nello svolgimento della propria attività, quale interesse deve perseguire il dipendente?
A34	Entro quali limiti il dipendente può accettare regali o altre utilità nell'ambito delle proprie funzioni?
A35	Da chi viene approvato il piano della prevenzione della corruzione in provincia di Trento?
A36	Ogni quanto tempo si attua la rotazione ordinaria dei Dirigenti e Direttori?
A37	Il Dirigente o Direttore può ricoprire un incarico o funzione già svolto in precedenza?
A38	Chi deve rispettare la politica per la prevenzione della corruzione prevista nell'apposito piano triennale?

A39	Cosa deve fare un dipendente che abbia dei rapporti personali con soggetti terzi che possano determinare un conflitto di interessi?
A40	Quando un dipendente deve astenersi dal prendere delle decisioni?
A41	Cos'è la corruzione secondo il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza?
A42	Il dipendente pubblico che segnala un illecito (whistleblowing) è tutelato dall'Amministrazione?
A43	Come possono essere segnalati i fatti illeciti (whistleblowing)?
A44	Da chi possono essere presentate segnalazioni di illecito "whistleblowing"?
A45	Cosa contiene il codice di comportamento dei dipendenti provinciali?
A46	Come deve comportarsi il dipendente quando è venuto a conoscenza di informazioni nell'ambito della propria attività lavorativa?
A47	I dipendenti provinciali possono svolgere anche altre attività fuori dall'orario di servizio? Devono essere autorizzati?
A48	Il dipendente, su propria iniziativa, può affidare ad altri compiti o attività di propria competenza?

A49	Come viene definita la "corruzione" dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza?
A50	Quali sono le principali misure di prevenzione della corruzione comuni a tutte le strutture provinciali?
A51	Quali sono le principali aree di rischio della corruzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
A52	Quali sono le strutture provinciali a maggior rischio di corruzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
A53	Quali forme di tutela sono previste dal dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nei confronti di chi segnala un illecito
A54	Quali sono gli obblighi generali, previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per prevenire la corruzione
A55	Cosa si intende per rotazione ordinaria del personale e a quali soggetti si applica.
A56	Quali sono le misure di prevenzione della corruzione comuni a tutte le strutture provinciali
A57	L'obbligo di astensione previsto dal codice di comportamento
A58	Quali sono le principali strutture provinciali ad alto rischio corruttivo

A59	Perché viene attuata la rotazione ordinaria del personale
A60	Come vengono tutelate le persone che effettuano segnalazioni di illecito (cd. "whistleblowing")
A61	Chi può effettuare segnalazioni di illecito (cd. "whistleblowing")
A62	Come si attua la rotazione ordinaria del personale

	DOMANDE PROVA ORALE GRUPPO B
01B	Sul retro del segnale stradale cosa deve essere indicato.
02B	Su una strada extraurbana, con limite massimo di velocità di 90 km/h, dobbiamo ridurre la velocità a 40 km/h. Quali scaglioni di riduzione della velocità è necessario fare e il numero massimo consentito di scaglioni.
03B	Quali sono i compiti dell'Ente proprietario o gestore della strada.
04B	I principi fondamentali della segnaletica stradale quali sono.
05B	Si deve posare un segnale di precedenza, incrocio a destra (fig. 43/b) ma per motivi di visibilità deve essere posto m 200 dall'incrocio. Quale segnale integrativo va aggiunto rispetto ai cartelli proposti.
06B	Si deve posare un cartello di pericolo di animali selvatici vaganti (fig 25) su un segmento di strada pari a 5 km vedi schema. Che tipo di pannello integrativo va aggiunto al primo segnale di pericolo e ogni quanto va ripetuto.

07B	Indicare almeno tre soggetti che compongono il servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
08B	Quale è il modulo minimo e massimo di una corsia di una strada extraurbana inteso come distanza tra gli assi delle strisce.
09B	Le strisce orizzontali in un cantiere stradale extraurbano di che colore sono e che larghezza ha la striscia laterale e quella centrale.
10B	Su una strade extraurbane, con limite massimo di velocità di 70 km/h, dobbiamo ridurre la velocità a 30 km/h. Quali scaglioni di riduzione della velocità è necessario fare e il numero massimo consentito di scaglioni.
11B	In un cantiere di durata non superiore a 2 giorni quale segnaletica oltre alla cartellonistica va posta per la delimitazione della carreggiata oggetto dei lavori e la relativa distanza tra gli stessi.
12B	Quale è il numero massimo di segnale di indicazione che si possono installare per ogni gruppo segnaletico. Qualora il numero dei segnali di indicazione da installare supera il numero massimo consentito come si possono installare.
13B	Quale è l'altezza minima di un portale sopra la carreggiata.
14B	Per l'installazione di un segnale di preavviso di intersezione ai fine dell'ottimizzazione della rifrangenza lo stesso va posato a 90° rispetto all'asse della strada. Vero o Falso
15B	Quali sono le misure di un segnale triangolare formato ridotto.
16B	Quali sono le misure di un segnale triangolare formato normale.
17B	Quali sono le misure di un segnale triangolare formato grande.

18B	Quali sono le misure di un segnale circolare formato piccolo.
19B	Quali sono le misure di un segnale circolare formato normale.
20B	Quali sono le misure di un segnale circolare formato grande.
21B	Quali sono le misure di un segnale ottagonale di STOP formato piccolo.
22B	Quali sono le misure di un segnale ottagonale di STOP formato normale.
23B	Quali sono le misure di un segnale ottagonale di STOP formato grande.
24B	Quali sono le misure del segnale di direzione urbana formato piccolo.
25B	Quali sono le misure del segnale di direzione urbana formato normale.
26B	Quali sono le misure del segnale di direzione urbana formato grande.
27B	Quali sono le misure del segnale di direzione extraurbana formato piccolo.
28B	Quali sono le misure del segnale di direzione extraurbana formato normale.
29B	Quali sono le misure del segnale di direzione extraurbana formato grande.
30B	Su strada con carreggiata a doppio senso di marcia che tipo di formato si utilizza per installare la segnaletica di indicazione extraurbane.

31B	Il segnale stradale in una strada extraurbana a doppio senso di marcia a che distanza minima e massima va posto rispetto al bordo esterno della banchina.
32B	Quale tipo di segnale va installato su retro di un furgone adibito alla manutenzione stradale, vedi schema.
33B	Quale è il segnale di preavviso in un cantiere mobile su una strada extraurbana a due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale.
34B	Quale è il segnale di protezione in un cantiere mobile su una strada extraurbana a due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale.
35B	La pellicola rifrangente posta sul segnale stradale si distingue in classe di rifrangenza, quali sono.
36B	Quale è la durata prevista per la classe 1 della pellicola rifrangente posta sul segnale stradale.
37B	Quale è la durata prevista per la classe 2 della pellicola rifrangente posta sul segnale stradale.
38B	Dove verifico la scadenza della rifrangenza delle pellicola di un segnale stradale.
39B	Indicare almeno quattro attività di manutenzione ordinaria su una tratta stradale.
40B	Sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto è possibile eseguire opere e aprire cantieri stradali? Se si è necessario verificare cosa.
41B	Per l'esecuzione di un cantiere stradale da parte di soggetto privato autorizzato, che provvedimento è necessario acquisire preventivamente.
42B	All'interno di una squadra di operai chi normalmente ha compiti di preposto ai sensi della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
43B	Cosa significa l'acronimo RSPP.

44B	Come va disposta sul furgone la segnaletica di un cantiere stradale al fine di agevolare le operazioni di posa, vedi schema.
45B	Elencare almeno quattro tipi di materiali principali utilizzati nella manutenzione ordinaria stradale.
46B	Che tipo di segnaletica viene posata nel periodo invernale sulle strade di montagna, quali caratteristiche la contraddistinguono e quale è la sua funzione.
47B	Elencare almeno quattro tipologie di segnaletica stradale.
48B	Tutta la segnaletica stradale di cantiere ha lo sfondo di colore giallo? Se no indicare quali.
49B	E' stato eseguito il rifacimento della pavimentazione bituminosa su un tratto di strada, quale segnale stradale temporaneo è necessario posizionare.
50B	L'installazione del solo segnale di pericolo generico figura 35 è sufficiente per segnalare all'utente un pericolo diverso da quelli codificati dal codice della strada?
51B	Differenza tra segnaletica stradale permanente e temporaneo e relativi campi di impiego.
52B	I segnali verticali si dividono in quali categorie.
53B	I segnali di prescrizione si suddividono in quali sotto categorie e cosa indicano.
54B	I segnali di indicazione si suddividono in quali sotto categorie, indicarne almeno quattro.
55B	I segnali orizzontali si dividono in quali categorie, indicarne almeno quattro.
56B	Le strisce longitudinali che finalità hanno, di che tipo sono e quale è la loro larghezza riferita ad una strada extraurbana secondaria.

57B	Quali sono le attività lavorative più appropriate per mantenere in efficienza il deflusso delle acque sulla rete stradale.
58B	Cosa significa "cantiere mobile".
59B	In quale documento sono indicati i rischi per lo svolgimento delle attività di lavoro di un'azienda.
60B	Tra i vari compiti dell'Ente gestore di tratte stradali c'è il controllo dell'efficienza delle strade e relative pertinenze. Nel caso in cui si riscontri una deformazione del piano viabile via viabilità extraurbana per un tratto di 50 m conseguente alla posa di un sottoservizio sulla corsia di marcia cosa è necessario fare.
61B	Un cartello pubblicitario visibile da una viabilità pubblica può essere installato da un soggetto privato? Se sì indicare le ragioni.
62B	Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica sulla quale sono riportati quali dati.

DOMANDE PROVA ORALE GRUPPO C

01C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata, indicare per quale motivo è necessario istituire il senso unico alternato.
02C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata, indicare quali sono i limiti di velocità mancanti.
03C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata, indicare che colore devono essere le luci notturne poste sul segnale lavori in corso e sulle barriere che delimitano il cantiere.
04C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata indicare la lunghezza massima dell'area di cantiere per eseguire un senso unico alternato a vista
05C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata indicare che tipo di segnale di pericolo manca.

06C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata indicare che colore devono essere le luci notturne poste sul segnale frecce direzionali che incanalano i veicoli.
07C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata cosa indica il pannello aggiuntivo con la distanza di 200 m sotto il segnale di lavori in corso.
08C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata, quale è il valore della distanza in metri che viene riportato sul pannello aggiuntivo in abbinamento al segnale di pericolo semaforo.
09C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla sede stradale.
10C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla carreggiata.
11C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato, si individui la tipologia del delineatore di margine tra quelli riportati.
12C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla banchina.
13C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla corsia di marcia.
14C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia per ogni senso di marcia come schema allegato si individui la tipologia del catadiottro da inserire nel guard rail laterale.
15C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia a senso unico (bretella di raccordo degli svincoli di una strada a due corsie per ogni senso di marcia) come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla corsia di marcia.
16C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia a senso unico (bretella di raccordo degli svincoli di una strada a due corsie per ogni senso di marcia) come schema allegato identifichi il numero corrispondente alla fascia di rispetto.

17C	Nella sezione di una strada extraurbana ad una corsia a senso unico (bretella di raccordo degli svincoli di una strada a due corsie per ogni senso di marcia) come schema allegato si individui la tipologia del delineatore di margine tra quelli riportati.
18C	In una strada extraurbana si devono eseguire dei lavori in prossimità di una parete rocciosa, sovrastante, dietro una curva senza visibilità di durata di poche ore. Viene quindi istituito un senso unico alternato con movieri. Quali DPI specifici e attrezzatura deve avere il moviere.
19C	Per l'attività di taglio rami con motosega in un'area pianeggiante indicare quali DPI specifici sono necessari, vedi schema.
20C	Per l'attività di taglio erba con decespugliatore lungo la banchina stradale indicare quali DPI specifici sono necessari.
21C	Per l'attività di pulizia segnaletica in galleria indicare quali DPI specifici sono necessari.
22C	In un cantiere mobile per attività di spazzamento su una strada extraurbana a due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale quale è la distanza tra il segnale mobile di preavviso ed il primo segnale mobile di protezione, vedi travola.
23C	In un cantiere mobile per attività di taglio erba con mezzo meccanico su una strada extraurbana a due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale quale è la distanza tra i due segnali mobili di protezione, vedi tavola.
24C	In un cantiere mobile per attività di spazzamento su una strada extraurbana a due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale quale è la distanza tra il segnale mobile di protezione e la macchina operatrice, vedi tavola.
25C	Sulla macchina operatrice che lavora su strada in un cantiere mobile che tipo di segnale è installato nella parte posteriore, vedi tavola.
26C	Indicare la sequenza dei colori per la posa dei segnali di direzione su una strada in ambito urbano, vedi schema.
27C	Indicare la sequenza delle direzioni per la posa dei segnali di direzione su una strada in ambito extraurbano, vedi schema.

28C	Indicare la distanza tra gruppi di segnali di direzione e la sequenza dei colori per ogni gruppo su una strada in ambito urbano, vedi schema.
29C	Distribuire n. 10 segnali di indicazione su due impianti segnaletici come da schema rispettando direzione e colore.
30C	Devi intervenire a seguito di un incidente con limitato sversamento di olio senza danni all'infrastruttura stradale, cosa carichi sul furgone tra materiale e segnaletica, vedi schema.
31C	In un incrocio a 90° tra due strade extraurbane (vedi schema) all'interno di un centro abitato, quale tipologia di segnale va posato oltre alla segnaletica di indicazione.
32C	Lungo un tornante su un tratto di strada extraurbano (vedi schema) quale tipologia di segnale va posato.
33C	Per segnalare una curva su un tratto di strada extraurbano (vedi schema) quale tipologia di segnale va posato.
34C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante il pericolo caduta sassi a sinistra la cui posizione è a 200 m dall'inizio del pericolo con uno sviluppo dello stesso di 3 km, vedi schema.
35C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante il pericolo coda da posizionare a 500 m dall'inizio della coda.
36C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante il pericolo a seguito di incidente.
37C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante il pericolo segnaletica orizzontale in rifacimento.
38C	Indicare sullo schema allegato la sequenza di un gruppo segnaletico composto da segnali di indicazione extraurbana con sfondo blu.
39C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per un lavori di sistemazione della banchina su una carreggiata a doppio senso di circolazione con regolamentazione del traffico a senso unico alternato con impianto semaforico (SUA) la cui durata dei lavori è di 4 ore.

40C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per lavori di rifacimento pozzetto dello scarico delle acque superficiali su una carreggiata a doppio senso di circolazione con sezione disponibile superiore a 5,60 m la cui durata dei lavori è di 4 ore.
41C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per lavori di rifacimento di pozzetto dello scarico delle acque su una carreggiata a doppio senso di circolazione con sezione disponibile inferiore a 5,60 m per una lunghezza del cantiere pari a 45 m e una durata di 8 ore.
42C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per un lavori di sistemazione della banchina su una carreggiata a doppio senso di circolazione con regolamentazione del traffico a senso unico alternato con movieri (SUA) la cui durata dei lavori è di 8 ore.
43C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per realizzazione di cordolo in c.a. in banchina su una carreggiata a doppio senso di circolazione con regolamentazione del traffico a senso unico alternato con impianto semaforico (SUA) la cui durata dei lavori è di 15 giorni.
44C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per un lavori di sostituzione lampade in galleria su una carreggiata a doppio senso di circolazione con regolamentazione del traffico a senso unico alternato con impianto semaforico (SUA) la cui durata dei lavori è di 8 ore.
45C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per un lavori di bitumatura sulla corsia di destra su strada extraurbana a due corsie per senso di marcia la cui durata dei lavori è di 8 ore.
46C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di cantiere per un lavori di bitumatura su strada extraurbana a una corsie per senso di marcia in prossimità di una intersezione con sezione disponibile superiore a 5,60 m la cui durata dei lavori è di 8 ore.
47C	Indicare sullo schema allegato la posizione corretta della segnaletica di emergenza causa incidente sulla corsia di sinistra su strada extraurbana a due corsie per senso di marcia.
48C	In una strada extraurbana è presente un cantiere stradale come da tavola allegata, indicare che colore devono essere le luci notturne poste sulla segnaletica.

49C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante il pericolo strada scivolosa per pioggia, neve e ghiaccio per un tratto di 2000 m, vedi schema.
50C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante un doppio pericolo con medesimo inizio di caduta sassi sul ciglio destro per un tratto di 3 km e banchina cedevole per un tratto di 1 km, vedi schema.
51C	Si deve posare un cartello di pericolo di caduta massi sul lato destro (fig 30b) su un segmento di strada pari a 5 km vedi schema. Che tipo di pannello integrativo va aggiunto al primo segnale di pericolo e ogni quanto va ripetuto.
52C	Si deve posare un cartello di pericolo di caduta massi sul lato sinistro (fig 30a) su un segmento di strada pari a 5 km vedi schema. Per maggiore sicurezza viene posto anche il segnale di divieto di sorpasso (fig.48). Come vanno posizionati i cartelli e che tipo di pannelli integrativi sono eventualmente necessari in aggiunta al primo segnale di pericolo e di divieto e ogni quanto va ripetuto.
53C	Assemblare la segnaletica appropriata riguardante un pericolo con medesimo inizio di animali domestici vaganti (fig. 24) per un tratto di 3 km e un divieto sorpasso (fig 48) e quale segnale si deve posare inoltre alla fine del tratto interessato vedi schema.
54C	Si devono posare i cartelli di divieto di sorpasso (fig 48) e un limite di velocità pari a 70 Km/h (fig 50) su un segmento di strada pari a 5 km vedi schema. Come vanno posizionati i cartelli ed eventualmente che tipo di pannelli integrativi vanno aggiunti al divieto e al limite di velocità e ogni quanto va ripetuto
55C	Su una strada extraurbana dobbiamo posizionare la segnaletica verticale ad una intersezione (rotatoria), quale tipo si segnali vanno posati nelle tre posizioni riportate nello schema allegato, indicare il numero del segnali corretto. Si precisa che la 1° posizione dista m 150, la 2° posizione dista m 100 dall'intersezione.
56C	Si devono posare dei cartelli di precedenza (fig 43c fig 37) su un segmento di strada con incrocio a sinistra vedi schema. Per motivi di visibilità lo si deve posare a m 200, che tipo di segnale va utilizzato e se necessario che pannello integrativo va aggiunto. Nelle vicinanze della barra di arresto che segnale va posato.
57C	Su una strada extraurbana non principale a due corsie per ogni senso di marcia in corrispondenza di un'intersezione con corsia di accelerazione si devono posare nei quattro punti indicati i segnali idonei tra quelli riportati nello schema allegato. Nella seconda posizione lo spazio ridotto.
58C	Nello schema a fianco indicare l'angolo di posa del preavviso di bivio rispetto all'asse stradale, la distanza minima e massima dal ciglio asfalto, e l'altezza del preavviso dal piano della banchina.

59C	Su una strada extraurbana in centro abitato c'è un restringimento permanente con lunghezza superiore 50 metri con scarsa visibilità, vedi schema, quale tipo di regolamentazione del traffico si deve applicare tra quelli proposti affinché non ci siano intralci tra i veicoli, indicare il numero della tipologia prescelta e relativa posizione.
60C	Su una strada extraurbana in presenza di due incroci come da schema, indicare il posizionamento della segnaletica proposta inserendo il numero relativo del segnale.
61C	Si deve eseguire la pulizia della strada con spazzatrice, la cui carreggiata ha una larghezza maggiore di 5,60 m. La lunghezza massima del cantiere è di 3 km, con presenza di intersezione e traffico modesto. Quale segnaletica è la più appropriata durante l'esecuzione dei lavori tra quelle riportate nello schema e indicare la posizione dei segnali.
62C	Su strada extraurbana si deve posare un cantiere, indicare le varie fasi di esecuzione della posa della segnaletica riportate nello schema, sapendo che la sede rimanete è maggiore di 5,60 m.

I MEMBRI ESPERTI:

f.to - dott.ssa Paola Rigotti, anche con funzioni di Presidente

f.to - geom. Lucangelo D'Augusta

f.to - sig. Roberto Fracalossi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

f.to - dott.ssa Monica Diana